

Bon No: 001016723		1ere Gachée: 10:51 (1) Date: 29/09/2026 thd2609291162				Zone:	
		Quantité: 0.30 m3 référence commande(2):PORALU				Véhicule:	
client: BEN		111 AV DU QUEBEC				SC SC	
chantier: SC		LUDOVIC BENOIT ESPACES VE				SC SC	
		SC				CONSEILS DE SECURITE:	
		0				XI:irritant	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
10:50				ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:	
code Béton 15000		désignation(6)(8) BPS EN206/CN		certification		classe d'exposition(3) X0(F)	
						Classe Chlorure Cl0.4	
						consistance(7) S1	
						Dmax 10	
ciment(type et classe)				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 0	
						Résistance caractéristique(4) C20/25	
appellation commerciale C20/25 X0 S1 D10 bordure							
Propriétés particulières spécifiées BORDURE							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION ENVIRO+CARBO REP				ENTRAINEUR AIR RETARDATEUR DE PRISE		NOM:	
						signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
type et quantité:				signature:			
demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN