

RECY

RECY  
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                       |  |                           |  |                                                                |  |                               |  |                        |  |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|--|
| Bon No:<br>001121974                                  |  | 1ere Gachée: 08:55 (1)    |  | Date: 05/09/2025                                               |  | reap250825160912              |  | Zone: TRANSPORT TOI    |  |
| client:<br>412700                                     |  | Quantité: 8.00 m3         |  | référence commande(2):                                         |  | Véhicule:                     |  |                        |  |
| chantier:<br>270443                                   |  | CLIENTS AU COMPTANT NON A |  | 51520 Recy                                                     |  | M91 8x4 ROUXEL POL            |  |                        |  |
| paully                                                |  |                           |  | 27 rue de la Commelle<br>06.70.39.50.71<br>51600 Vaudesincourt |  | M91 POLYCARPE                 |  |                        |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                      |  | DECHARGEMENT              |  | DEPART                                                         |  | RETOUR                        |  | ATTENTE                |  |
| convenue réelle                                       |  | debut fin                 |  | chantier                                                       |  | centrale                      |  |                        |  |
| 08:30                                                 |  |                           |  | 00:00                                                          |  | température:                  |  |                        |  |
|                                                       |  |                           |  |                                                                |  | vitesse du vent:              |  |                        |  |
|                                                       |  |                           |  |                                                                |  | validité:                     |  |                        |  |
| code Béton                                            |  | désignation(6)(8)         |  | certification                                                  |  | classe d'exposition(3)        |  | Classe                 |  |
| NJB254Z260                                            |  | BPS                       |  |                                                                |  | XC2                           |  | Chlorure               |  |
|                                                       |  |                           |  |                                                                |  |                               |  | CL 0,40                |  |
| consistance(7)                                        |  | Dmax                      |  |                                                                |  |                               |  |                        |  |
| S4                                                    |  | 20                        |  |                                                                |  |                               |  |                        |  |
| ciment(type et classe)                                |  | Additions(type)           |  | dosage(C+Ka)(5)                                                |  | Résistance caractéristique(4) |  |                        |  |
| CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N               |  |                           |  | 0                                                              |  | C25/30                        |  |                        |  |
| appellation commerciale C25/30 XC2 S4 Dm8-20 CEM2 260 |  |                           |  |                                                                |  |                               |  |                        |  |
| Propriétés particulières spécifiées                   |  |                           |  |                                                                |  |                               |  |                        |  |
| SERVICES                                              |  |                           |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                            |  |                               |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE |  |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>REP              |  |                           |  | PRE 5480                                                       |  |                               |  | NOM:                   |  |
|                                                       |  |                           |  |                                                                |  |                               |  | signature du client:   |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):                  |  |                           |  |                                                                |  |                               |  |                        |  |
| type et quantité:                                     |  |                           |  |                                                                |  |                               |  |                        |  |
| demandeur:                                            |  |                           |  |                                                                |  |                               |  |                        |  |
| signature:                                            |  |                           |  |                                                                |  |                               |  |                        |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1