

RECY

RECY
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC
03.26.70.11.08

Bon No: 001122231	1ere Gachée: 09:20 (1) Date: 17/09/2025 PETI2509170459 Quantité: 0.50 m3 référence commande(2): 03 28 16 04 04					
client: 410674 chantier: DEPART	FRANCE ENVIRONNEMENT**** Z.A. LES MARLIERES B.P. 37 59710					
						Zone: Sous Centrale
						Véhicule:
						LM LM
						LM LUI MEME
						CONSEILS DE SECURITE:
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle						en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
DECHARGEMENT debut fin						
DEPART chantier						
RETOUR centrale						
ATTENTE 00:00						
température: vitesse du vent: validité:						Xl:irritant
code Béton						Dmax
désignation(6)(8)						
certification						
classe d'exposition(3)						
Classe Chlorure						
consistance(7)						
PJNCNXA250						20
BORDURE						
ciment(type et classe)						Résistance caractéristique(4)
CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N						
Additions(type)						
dosage(C+Ka)(5)						
0						
appellation commerciale BETON NCN Dm20 CEM2 250						
Propriétés particulières spécifiées						
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP					NOM:	
					signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9):						
type et quantité:						
demandeur:						
signature:						

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1