

RECY

RECY
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC
03.26.70.11.08

Bon No: 001122377		1ere Gachée: 12:02 (1)		Date: 23/09/2025		ROG230925095706		Zone: TRANSPORT TOI	
client: 412750		Quantité: 7.50 m3		référence commande(2):		Véhicule: M05 8x4 BONARD			
chantier: 276960		CLIENT COMPTANT ASSUJETTI		51520 Recy		M05 BONARD YOHAN			
CHAPE LORRAINE		39 RUE DES SAPINS		06.33.24.28.08		CONSEILS DE SECURITE:			
55320 Dieue-sur-Meuse		température:		vitesse du vent:		validité:			
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
convenue réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
14:00		code Béton		désignation(6)(8)		certification		classe d'exposition(3)	
PJCFC5D500		CHAPE FLUIDE CIMENT				Classe Chlorure		consistance(7) Dmax	
SF2		5		ciment(type et classe)		Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)	
CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N		FI		0		Résistance caractéristique(4)		C20/25	
appellation commerciale		CHAPE CEMFLOOR		C20 F4		Propriétés particulières spécifiées			
QB46		18 CF		130					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
POMPE MORTIER		ADCEM PR		NOM:					
M3 POMPE MORTIER		SP CEMEXA		signature du client:					
CONTRIB ENVIRON		SPHRE ISOFLOW 956							
HAUSSE ENERGIE		RP							
REP									
ajout d'ingrédients sur chantier(9):		signature:							
type et quantité:									
demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1