

RECY

RECY
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC
03.26.70.11.08

Bon No: 001122410	1ere Gachée: 07:16 (1) Date: 25/09/2025 reap240925083108 Quantité: 7.00 m3 référence commande(2): 03 26 60 04 07								
client: 411626 chantier: 162647	SCHOONBAERT-PECHEUX SARLZAC DES ACCRUES 51800 Sainte-Menehould SCEA DES GUISETTESRUE DES GUISETTES 06.76.15.77.82 51800 Auve								
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle			DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	température: vitesse du vent: validité:	Zone: TRANSPORT TOIT Véhicule: M10 LECOQ LECOQ LECOQ
									CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
code Béton NFB353A350		désignation(6)(8) BPS	certification		classe d'exposition(3) XA2		Classe Chlorure CL 0,65	consistance(7) S3	Dmax 20
ciment(type et classe) CEM3 A 42.5 N LH CE PM-ES				Additions(type)	dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) C35/45		
appellation commerciale C35/45 XA2/XD3 S3 Dm20 CEM3 350									
Propriétés particulières spécifiées									
SERVICES					ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
LOCATION TAPIS AU TOUR CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP					PRE 5480			NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:					signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1