

RECY

RECY  
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                                                                    |                                                                                 |                                                           |                        |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No:<br>001122525                                                                               | 1ere Gachée: 07:38 (1)<br>Quantité: 6.00 m3                                     | Date: 30/09/2025<br>référence commande(2): 03 26 72 22 04 | PETI2509300577         | Zone: Sous Centrale                                                                                                                                                  |
| client:<br>410527<br>chantier:<br>DEPART                                                           | EIFFAGE ROUTE NORD EST A<br>BU00502<br>AGENCE DE VITRY LE FRANCO<br>62000 Arras |                                                           |                        | Véhicule:<br>LM LM<br>LM LUI MEME                                                                                                                                    |
| ARRIVEE CHANTIER DECHARGEMENT DEPART RETOUR ATTENTE<br>convenue réelle debut fin chantier centrale |                                                                                 |                                                           |                        | température:<br>vitesse du vent:<br>validité:                                                                                                                        |
| 07:38 00:00                                                                                        |                                                                                 |                                                           |                        | XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |
| code Béton                                                                                         | désignation(6)(8)                                                               | certification                                             | classe d'exposition(3) | Classe Chlorure consistence(7) Dmax                                                                                                                                  |
| PJNCNXA250                                                                                         | BORDURE                                                                         |                                                           |                        | 20                                                                                                                                                                   |
| ciment(type et classe)                                                                             | Additions(type)                                                                 | dosage(C+Ka)(5)                                           |                        | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                        |
| CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N                                                            |                                                                                 | 0                                                         |                        |                                                                                                                                                                      |
| appellation commerciale BETON NCN Dm20 CEM2 250                                                    |                                                                                 |                                                           |                        |                                                                                                                                                                      |
| Propriétés particulières spécifiées                                                                |                                                                                 |                                                           |                        |                                                                                                                                                                      |
| SERVICES                                                                                           | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                             |                                                           |                        | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                               |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>REP                                                           |                                                                                 |                                                           |                        | NOM:<br><br>signature du client:                                                                                                                                     |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>type et quantité:<br>demandeur:                            |                                                                                 |                                                           |                        |                                                                                                                                                                      |
| signature:                                                                                         |                                                                                 |                                                           |                        |                                                                                                                                                                      |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1