

RECY

RECY  
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                                                                    |                                                         |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No:<br>001122928                                                                               | 1ere Gachée: 08:39 (1)<br>Quantité: 1.25 m3             | Date: 14/10/2025<br>référence commande(2): 03.26.66.31.33 | HIOL2510140736                            | Zone: Sous Centrale                                                                                                                                                  |
| client:<br>411852<br>chantier:<br>DEPART                                                           | BR ENTREPRISE<br>25 RUE DE CHANTERAINE<br>51400 Cuperly |                                                           |                                           | Véhicule:<br>LM LM<br>LM LUI MEME                                                                                                                                    |
| ARRIVEE CHANTIER DECHARGEMENT DEPART RETOUR ATTENTE<br>convenue réelle debut fin chantier centrale |                                                         |                                                           |                                           | température:<br>vitesse du vent:<br>validité:                                                                                                                        |
| 08:38 00:00                                                                                        |                                                         |                                                           |                                           | XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |
| code Béton<br>PJNCNXA150                                                                           | désignation(6)(8)<br>BORDURE                            | certification                                             | classe d'exposition(3)<br>Classe Chlorure | consistance(7) Dmax<br>20                                                                                                                                            |
| ciment(type et classe)<br>CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N                                  | Additions(type)                                         | dosage(C+Ka)(5)<br>0                                      |                                           | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                        |
| appellation commerciale BETON NCN Dm20 CEM2 150                                                    |                                                         |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                      |
| Propriétés particulières spécifiées                                                                |                                                         |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                      |
| SERVICES                                                                                           | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                     |                                                           |                                           | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                               |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>REP                                                           |                                                         |                                                           |                                           | NOM:<br><br>signature du client:                                                                                                                                     |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>type et quantité:<br>demandeur:                            |                                                         |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                      |
| signature:                                                                                         |                                                         |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                      |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1