

RECY

RECY
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC
03.26.70.11.08

Bon No: 001123204	1ere Gachée: 15:02 (1) Date: 27/10/2025 241025111406 Quantité: 6.00 m3 référence commande(2):	Zone: TRANSPORT TOITURE Véhicule: M88 8x4 ROUXEL TORCHON M88 TORTILLARD
client: 410682 chantier: 068230	PITOR/FRANSORET SAS 25004-URBANE HOTEL B&B	SAS FRANSORET 9003 RTE DE STE MENEHOULD 51360 Saint-Brice-Courcelles 5 CHEMIN DE LA TERRIERE 07.84.44.37.60 51510 Fagnières
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle 15:00	DECHARGEMENT debut fin 	DEPART chantier
	RETOUR centrale 	ATTENTE 00:00
	température:	vitesse du vent:
	validité:	XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
code Béton NJB254A260V	désignation(6)(8) BPS	certification XC2
	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure CL 0,40
	consistance(7)	Dmax Dm20
ciment(type et classe) CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N	Additions(type)	Résistance caractéristique(4) C25/30
	dosage(C+Ka)(5) 0	
appellation commerciale C25/30 XC2 S4 Dm20 CEM2 260		
Propriétés particulières spécifiées		
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP	PRE 5480/4700	NOM: signature du client:
 ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:		
signature:		

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1