

RECY

RECY
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC
03.26.70.11.08

Bon No: 001123423		1ere Gachée: 09:15 (1) Date: 31/10/2025 HIOL2510310887			Zone: Sous Centrale	
client: 412750		Quantité: 0.25 m3 référence commande(2):			Véhicule: LM LM	
chantier: DEPART		RJTP 51520 Recy			LM LUI MEME	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART	RETOUR	ATTENTE
convenue réelle		debut fin		chantier	centrale	
08:42				00:00		
code Béton		désignation(6)(8)		certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure
PJNCNXA300		BORDURE				consistance(7) Dmax
						30
ciment(type et classe)		Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)
CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N				0		
appellation commerciale BETON NCN Dm20 CEM2 300						
Propriétés particulières spécifiées						
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON					NOM:	
HAUSSE ENERGIE						
REP					signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9):						
type et quantité:			signature:			
demandeur:						

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1