

STE MENEHOULD

STE MENEHOULD  
RUE DE LA SUCRERIE 51800 SAIN'  
03.26.60.72.06

|                                                                         |                                                                        |                                 |                                                              |                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No:<br>003305260                                                    | 1ere Gachée: 09:30      (1)      Date: 27/11/2025      ROG261125155829 |                                 |                                                              |                                                       | Zone: TRANSPORT TOI                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | Quantité: 8.00 m3                                                      |                                 | référence commande(2): 03 29 87 60 70                        |                                                       |                                                                  | Véhicule:                                                                                                                                                                                                                                                          |
| client:<br>410226<br><br>chantier:<br>022612                            | BERTHOLD S.A.                                                          |                                 | 114 RUE DU RATTENTOUT<br>CS 50026<br>55320                   |                                                       |                                                                  | M09                  SIMON                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                         | B0054736-Dun-sur-Meuse                                                 |                                 | rue saint-sébastien<br>07.68.19.96.64<br>55110 Dun-sur-Meuse |                                                       |                                                                  | SIMON                  SIMON                                                                                                                                                                                                                                       |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue    réelle                                  |                                                                        | DECHARGEMENT<br>debut       fin |                                                              | DEPART<br>chantier                                    | RETOUR<br>centrale                                               | ATTENTE<br><br>00:00                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10:00                                                                   |                                                                        |                                 |                                                              | température:<br><br>vitesse du vent:<br><br>validité: |                                                                  | Xl:irritant<br><br><br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |
| code Béton                                                              |                                                                        | désignation(6)(8)               | certification                                                | classe d'exposition(3)                                | Classe Chlorure                                                  | consistance(7)      Dmax                                                                                                                                                                                                                                           |
| NJB163A200                                                              |                                                                        | BPS                             |                                                              | X0                                                    | CL 1,0                                                           | S3                  20                                                                                                                                                                                                                                             |
| ciment(type et classe)<br>CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFCEM2 A-S 42.5 N       |                                                                        |                                 | Additions(type)                                              | dosage(C+Ka)(5)<br>0                                  | Résistance caractéristique(4)<br>C16/20                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| appellation commerciale C16/20 X0 S3 Dm20 CEM2 200                      |                                                                        |                                 |                                                              |                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Propriétés particulières spécifiées                                     |                                                                        |                                 |                                                              |                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SERVICES                                                                |                                                                        |                                 | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                          |                                                       | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>REP                                |                                                                        |                                 | PRE 5480/4700                                                |                                                       | NOM:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>signature du client: |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>type et quantité:<br>demandeur: |                                                                        |                                 |                                                              |                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| signature:                                                              |                                                                        |                                 |                                                              |                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1