

RECY

RECY  
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                     |  |                         |  |                                                                            |  |                               |  |                        |  |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|--|
| Bon No:<br>001124455                                |  | 1ere Gachée: 14:25 (1)  |  | Date: 09/12/2025                                                           |  | reap091225113543              |  | Zone: TRANSPORT TOI    |  |
| client:<br>410682                                   |  | Quantité: 8.00 m3       |  | référence commande(2):                                                     |  |                               |  | Véhicule:              |  |
| chantier:<br>068230                                 |  | PITOR/FRANSORET SAS     |  | SAS FRANSORET<br>9003 RTE DE STE MENEHOULD<br>51360 Saint-Brice-Courcelles |  | M89                           |  | 8x4 ROUXEL BAC         |  |
|                                                     |  | 25004-URBANE0 HOTEL B&B |  | 5 CHEMIN DE LA TERRIERE<br>07.84.44.37.60<br>51510 Fagnières               |  | M89                           |  | BACO                   |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                    |  | DECHARGEMENT            |  | DEPART                                                                     |  | RETOUR                        |  | ATTENTE                |  |
| convenue réelle                                     |  | debut fin               |  | chantier                                                                   |  | centrale                      |  |                        |  |
| 15:00                                               |  |                         |  | 00:00                                                                      |  | température:                  |  | vitesse du vent:       |  |
|                                                     |  |                         |  |                                                                            |  | validité:                     |  |                        |  |
| code Béton                                          |  | désignation(6)(8)       |  | certification                                                              |  | classe d'exposition(3)        |  | Classe                 |  |
| NJB253A350VF                                        |  | BPS                     |  |                                                                            |  | XF1                           |  | Chlorure               |  |
|                                                     |  |                         |  |                                                                            |  |                               |  | CL 0,40                |  |
| ciment(type et classe)                              |  | Additions(type)         |  | dosage(C+Ka)(5)                                                            |  | Résistance caractéristique(4) |  |                        |  |
| CEM2 A-S 42.5 N CE PM N                             |  | CEM2 A-S 42.5 N         |  | 330                                                                        |  | C25/30                        |  |                        |  |
| appellation commerciale C25/30 XF1 S3 Dm20 CEM2 350 |  |                         |  |                                                                            |  |                               |  |                        |  |
| Propriétés particulières spécifiées                 |  |                         |  |                                                                            |  |                               |  |                        |  |
| SERVICES                                            |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                        |  |                               |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE |  |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>REP            |  |                         |  | SPHRE 7200                                                                 |  |                               |  | NOM:                   |  |
|                                                     |  |                         |  |                                                                            |  |                               |  | signature du client:   |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):                |  |                         |  |                                                                            |  |                               |  |                        |  |
| type et quantité:                                   |  |                         |  |                                                                            |  |                               |  |                        |  |
| demandeur:                                          |  |                         |  |                                                                            |  |                               |  |                        |  |
| signature:                                          |  |                         |  |                                                                            |  |                               |  |                        |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1