

SAINT BRICE
42 RUE PIERRE MAITRE 51100 REI
03.26.02.57.58

Bon No: 004416882	1ere Gachée: 09:23 (1) Date: 17/12/2025 reap121225144733																				
client: 412750 chantier: 275721	Quantité: 6.50 m3 référence commande(2):																				
	CLIENT COMPTANT ASSUJETTI 51520 Recy RM Immo 18 route de Champigny 06.63.10.98.89 51430 Tinquieux																				
	ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	RETOUR centrale													
10:00				ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:															
XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures																					
<table><tr><td>code Béton</td><td>désignation(6)(8)</td><td>certification</td><td>classe d'exposition(3)</td><td>Classe Chlorure</td><td>consistance(7)</td><td>Dmax</td></tr><tr><td>NJBAPV5C450</td><td>BPS</td><td></td><td>XF1</td><td>CL 0,40</td><td>SF1</td><td>20</td></tr></table>								code Béton	désignation(6)(8)	certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure	consistance(7)	Dmax	NJBAPV5C450	BPS		XF1	CL 0,40	SF1	20
code Béton	désignation(6)(8)	certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure	consistance(7)	Dmax															
NJBAPV5C450	BPS		XF1	CL 0,40	SF1	20															
<table><tr><td>ciment(type et classe)</td><td>Additions(type)</td><td>dosage(C+Ka)(5)</td><td>Résistance caractéristique(4)</td></tr><tr><td>CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFC</td><td>CEM2 A-S 42.5 N</td><td>0</td><td>C40/50</td></tr></table>								ciment(type et classe)	Additions(type)	dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)	CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFC	CEM2 A-S 42.5 N	0	C40/50						
ciment(type et classe)	Additions(type)	dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)																		
CEM2 A-S 42.5 N CE PM NFC	CEM2 A-S 42.5 N	0	C40/50																		
appellation commerciale C40/50 XD3 SF1 Dm20 CEM2 450																					
Propriétés particulières spécifiées																					
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE															
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE REP			SPHRE ISOFLOW 956 PRE 5480/4700			NOM: signature du client:															
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:																					
signature:																					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1