

RECY

RECY  
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                                         |  |                                     |  |                                           |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No:<br>001124772                                                    |  | 1ere Gachée: 06:20 (1)              |  | Date: 18/12/2025                          |  | ROG261125105949                               |  | Zone: TRANSPORT TOI                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| client:<br>410125                                                       |  | Quantité: 8.00 m3                   |  | référence commande(2): 03.88.18.67.82     |  | Véhicule:                                     |  | M89 8x4 ROUXEL BAC                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| chantier:<br>012504                                                     |  | ADEQUASOL                           |  | 6 RUE DES PLATANES<br>0787123988<br>67120 |  | M89                                           |  | BACO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier                        |  | RETOUR<br>centrale                            |  | ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 07:00                                                                   |  |                                     |  |                                           |  | température:<br>vitesse du vent:<br>validité: |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>XI:irritant<br> en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| code Béton<br>NJB353A350D                                               |  | désignation(6)(8)<br>BPS            |  | certification<br>XD3                      |  | classe d'exposition(3)<br>CL 0,40             |  | consistance(7)<br>S3                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ciment(type et classe)<br>CEM2 A-S 52.5 R                               |  | CEM2 A-S 52.5 R                     |  | Additions(type)<br>0                      |  | dosage(C+Ka)(5)<br>0                          |  | Résistance caractéristique(4)<br>C35/45                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| appellation commerciale                                                 |  | C35/45 XD3 S3 Dm20 CEM2 350         |  |                                           |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés particulières spécifiées                                     |  |                                     |  |                                           |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                    |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE                                       |  | SPHRE 7200                          |  | NOM:                                      |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                         |  |                                     |  | signature du client:                      |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>type et quantité:<br>demandeur: |  |                                     |  | signature:                                |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1