

RECY

RECY  
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                                         |                                                                                                                                            |                                 |               |                                     |                    |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bon No:<br>001124791                                                    | 1ere Gachée: 10:01      (1)      Date: 18/12/2025      ROG261125105949<br><br>Quantité: 8.00 m3      référence commande(2): 03.88.18.67.82 |                                 |               |                                     |                    |                                                                  |
| client:<br>410125<br><br>chantier:<br>012504                            | <div>ADEQUASOL<div>6 RUE DES PLATANES078712398867120Avenue Ampère07.87.12.39.8851000 Châlons-en-Champagne</div></div>                      |                                 |               |                                     |                    |                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                 |               |                                     |                    |                                                                  |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                 |               |                                     |                    |                                                                  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue    réelle                                  |                                                                                                                                            | DECHARGEMENT<br>debut       fin |               | DEPART<br>chantier                  | RETOUR<br>centrale | ATTENTE<br><br>00:00                                             |
| 10:46                                                                   |                                                                                                                                            |                                 |               |                                     |                    | température:<br>vitesse du vent:<br>validité:                    |
| code Béton<br>NJB353A350D                                               |                                                                                                                                            | désignation(6)(8)<br>BPS        | certification | classe d'exposition(3)<br>XD3       |                    | Classe Chlorure<br>CL 0,40                                       |
| ciment(type et classe)<br>CEM2 A-S 52.5 R                               |                                                                                                                                            | Additions(type)                 |               | dosage(C+Ka)(5)<br>0                |                    | Résistance caractéristique(4)<br>C35/45                          |
| appellation commerciale C35/45 XD3 S3 Dm20 CEM2 350                     |                                                                                                                                            |                                 |               |                                     |                    |                                                                  |
| Propriétés particulières spécifiées                                     |                                                                                                                                            |                                 |               |                                     |                    |                                                                  |
| SERVICES                                                                |                                                                                                                                            |                                 |               | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                    | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                           |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE                                       |                                                                                                                                            |                                 |               | SPHRE 7200                          |                    | NOM:<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>signature du client: |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>type et quantité:<br>demandeur: |                                                                                                                                            |                                 |               | signature:                          |                    |                                                                  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1