

Bon No: 001125490		1ere Gachée: 08:54 (1)		Date: 10/02/2026		reap040226163732		Zone: TRANSPORT TOI	
Quantité: 8.00 m3		référence commande(2): 0326212396						Véhicule: M88 8x4 ROUXEL TOR	
client: 410222		BELLEZZA SAS		4 ROUTE DE MONTMIRAIL				M88	
chantier: 022255		Saint-Étienne-au-Temple		51000 Châlons				M88 TORTILLARD	
				RUE DE COURTISOL				CONSEILS DE SECURITE:	
				06.63.71.98.80				XI:irritant en aucun cas nos produits	
				51460 Saint-Etienne-au-Temple				ne doivent être ingurgités	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
convenue réelle		debut fin		chantier		centrale			
09:22						température:			
				00:00		vitesse du vent:		ou entrer en contact avec la	
						validité:		peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
code Béton		désignation(6)(8)		certification		classe d'exposition(3)		Classe	
NJB253A280		BPS				XF1		Chlorure	
								CL 0,40	
								consistance(7)	
								S3	
								Dmax	
								Dm20	
ciment(type et classe)		Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R				0		C25/30			
appellation commerciale C25/30 XF1 S3 Dm20 CEM2 280									
Propriétés particulières spécifiées									
SERVICES					ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON					PRE 5480/4700			NOM:	
TAXE CARBONE									
HAUSSE ENERGIE								signature du client:	
REP									
ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
type et quantité:					signature:				
demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1