

RECY

RECY  
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                                         |  |                                                                                                          |  |                                                                     |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No:<br>001125821                                                    |  | 1ere Gachée: 12:15 (1)<br>Quantité: 4.00 m3                                                              |  | Date: 25/02/2026<br>référence commande(2):                          |  | reap170226093026                              |  | Zone: TRANSPORT TOI                                                                                                                                                                           |  |
| client:<br>412750<br>chantier:<br>279035                                |  | CLIENT COMPTANT ASSUJETTI<br>51520 Recy<br>8 ALLEE HENRIOT<br>06.18.47.38.90<br>51400 Mourmelon-le-Grand |  |                                                                     |  |                                               |  | Véhicule:<br>M18 8x4 THIERRY<br>THIERRY THIERRY                                                                                                                                               |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                                                |  | DEPART<br>chantier                                                  |  | RETOUR<br>centrale                            |  | ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                              |  |
| 10:17                                                                   |  |                                                                                                          |  |                                                                     |  | température:<br>vitesse du vent:<br>validité: |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>Xl:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| code Béton<br>PJDER3C330                                                |  | désignation(6)(8)<br>DESACTIVE                                                                           |  | certification                                                       |  | classe d'exposition(3)<br>XF2                 |  | Classe Chlorure<br>CL 0,40                                                                                                                                                                    |  |
| consistance(7)<br>S3                                                    |  | Dmax<br>10                                                                                               |  | ciment(type et classe)<br>CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R |  | Additions(type)<br>0                          |  | dosage(C+Ka)(5)<br>C25/30                                                                                                                                                                     |  |
| Résistance caractéristique(4)                                           |  |                                                                                                          |  | appellation commerciale<br>DESACTIVE Dm10 Htm S3 CEM2 330           |  | Propriétés particulières spécifiées           |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                                                      |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                              |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| CONTRIB ENVIRON<br>TAXE CARBONE<br>HAUSSE ENERGIE<br>REP                |  | F.SYNTHETIQUES<br>EA ISOSPHERE 5140<br>PRE 5480/4700                                                     |  | NOM:                                                                |  | signature du client:                          |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>type et quantité:<br>demandeur: |  | signature:                                                                                               |  |                                                                     |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1