

RECY

RECY  
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                                         |  |                                                                                    |  |                                                           |  |                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No:<br>001126088                                                    |  | 1ere Gachée: 10:11 (1)<br>Quantité: 0.50 m3                                        |  | Date: 11/03/2026<br>référence commande(2): 03 26 64 00 22 |  | HIOL2603111724                                |                                      | Zone: Sous Centrale                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| client:<br>411452<br>chantier:<br>DEPART                                |  | NORD EST TP CANALISATIONS<br>6 BIS RUE AMPERE BP 327<br>51013 CHALONS EN CHAMPAGNE |  |                                                           |  |                                               |                                      | Véhicule:<br>LM LM<br>LM LUI MEME                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                          |  | DEPART<br>chantier                                        |  | RETOUR<br>centrale                            |                                      | ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 10:10                                                                   |  |                                                                                    |  |                                                           |  | température:<br>vitesse du vent:<br>validité: |                                      | CONSEILS DE SECURITE:<br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| code Béton<br>PJNCNXA300                                                |  | désignation(6)(8)<br>BORDURE                                                       |  | certification                                             |  | classe d'exposition(3)                        |                                      | Classe<br>Chlorure                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                         |  |                                                                                    |  |                                                           |  |                                               |                                      | consistance(7)<br>Dmax<br>30                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ciment(type et classe)<br>CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R     |  |                                                                                    |  | Additions(type)                                           |  | dosage(C+Ka)(5)<br>0                          |                                      | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| appellation commerciale BETON NCN Dm20 CEM2 300                         |  |                                                                                    |  |                                                           |  |                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés particulières spécifiées                                     |  |                                                                                    |  |                                                           |  |                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                                |  |                                                                                    |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                       |  |                                               | LIVRAISON RECEPTIONNEE               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| CONTRIB ENVIRON<br>TAXE CARBONE<br>HAUSSE ENERGIE                       |  |                                                                                    |  |                                                           |  |                                               | NOM:<br><br><br>signature du client: |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>type et quantité:<br>demandeur: |  |                                                                                    |  |                                                           |  |                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| signature:                                                              |  |                                                                                    |  |                                                           |  |                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1