

RECY

RECY  
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                                         |  |                           |  |                                                    |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No:<br>001126582                                                    |  | 1ere Gachée: 15:11 (1)    |  | Date: 01/04/2026                                   |  | HIOL2604011892                                |  | Zone: Sous Centrale                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| client:<br>410454                                                       |  | Quantité: 0.50 m3         |  | référence commande(2): 03 26 69 55 70              |  |                                               |  | Véhicule:                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| chantier:<br>DEPART                                                     |  | COLAS FRANCE              |  | AGENCE CHAMPAGNE NORD<br>COL5103 3 RUE MODESTE GOU |  |                                               |  | LM LM                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                         |  | DEPART                    |  |                                                    |  |                                               |  | LM LUI MEME                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin |  | DEPART<br>chantier                                 |  | RETOUR<br>centrale                            |  | ATTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 14:14                                                                   |  |                           |  | 00:00                                              |  | température:<br>vitesse du vent:<br>validité: |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| code Béton                                                              |  | désignation(6)(8)         |  | certification                                      |  | classe d'exposition(3)                        |  | Classe Chlorure                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| PJNCNXA250                                                              |  | BORDURE                   |  |                                                    |  |                                               |  | consistance(7) Dmax                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                                    |  |                                               |  | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ciment(type et classe)                                                  |  |                           |  | Additions(type)                                    |  | dosage(C+Ka)(5)                               |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R                               |  |                           |  |                                                    |  | 0                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| appellation commerciale BETON NCN Dm20 CEM2 250                         |  |                           |  |                                                    |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés particulières spécifiées                                     |  |                           |  |                                                    |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                                |  |                           |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                |  |                                               |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| CONTRIB ENVIRON<br>TAXE CARBONE<br>HAUSSE ENERGIE                       |  |                           |  |                                                    |  |                                               |  | NOM:<br><br><br>signature du client:                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>type et quantité:<br>demandeur: |  |                           |  |                                                    |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| signature:                                                              |  |                           |  |                                                    |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1