

PRUNAY
ZI MONT DE SILLERY 51360 PRUNAY
03.26.08.76.25

Bon No: 008809268		1ere Gachée: 06:18 (1)			Date: 26/06/2026		reap170626105041		Zone: TRANSPORT TOI		
		Quantité: 8.00 m3			référence commande(2):		Véhicule: M02 8x4 DUVERGER				
client: 410211		ETS BELLET FRERES ET CIE			52 ROUTE DE SOISSONS 51100		DUVERGER DUVERGER				
chantier: 021103											
		Fertemis			route Braine 06.30.92.39.88 02220 Mont-Notre-Dame		CONSEILS DE SECURITE:				
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART	RETOUR	ATTENTE	température:		XI:irritant		
convenue réelle		debut fin		chantier	centrale		vitesse du vent:		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures		
07:06						00:00	validité:				
code Béton		désignation(6)(8)		certification	classe d'exposition(3)		Classe Chlorure	consistance(7)		Dmax	
NJB254A260		BPS			XC2		CL 0,40	S4		Dm20	
ciment(type et classe)					Additions(type)	dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R						0		C25/30			
appellation commerciale C25/30 XC2 S4 Dm20 CEM2 260											
Propriétés particulières spécifiées											
SERVICES					ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE ECO-PARTICIPATION					PRE 5480/4700			NOM:			
								signature du client:			
ajout d'ingrédients sur chantier(9):											
type et quantité:					signature:						
demandeur:											

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1