

SAINT BRICE		42 RUE PIERRE MAITRE 51100 REI		03.26.02.57.58	
Bon No: 004420235		1ere Gachée: 09:04 (1) Quantité: 8.00 m3		Date: 10/07/2026 référence commande(2): 09 67 10 10 86	
client: 410166 chantier: 019984		12, RUE DE LA ROCHE AT2C école maternelle J Ferry		reap030726120256 DYLAN 06.71.15.83.12 51100 Reims	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		température: vitesse du vent: validité:	
code Béton PJCFC5D500		désignation(6)(8) CHAPE FLUIDE CIMENT		certification classe d'exposition(3) Classe Chlorure	
ciment(type et classe) BETOCARB HP-MX		Additions(type) 0		dosage(C+Ka)(5) Résistance caractéristique(4) C20/25	
appellation commerciale CHAPE CEMFLOOR C20 F4					
Propriétés particulières spécifiées QB46 18 CF 130					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE ECO-PARTICIPATION		SP CEMEXA RP ISORETARD 2018 STABICEM STABICEM STABICE OPTIMA 1369		NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:					
signature:					

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1