

PRUNAY  
ZI MONT DE SILLERY 51360 PRUNAY  
03.26.08.76.25

|                                                                         |  |                                                        |  |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No: 008809444                                                       |  | 1ere Gachée: 06:53 (1) Quantité: 7.50 m3               |  | Date: 30/07/2026 ROG230726115350                                                                                       |  | Zone: Zone 2                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| client: 410282<br>chantier: 028201                                      |  | BOTTE FONDATIONS<br><br>CH6454/DA0166905-CHU           |  | ZAC DU PETIT LE ROY<br>5 RUE ERNEST FLAMMARION<br>94150<br><br>4 rue Fernand Cerveaux<br>06.52.20.01.54<br>51100 Reims |  | Véhicule:<br>M80 8x4 ROUXEL PIRSON<br><br>M80 PIRSON                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                              |  | DEPART<br>chantier                                                                                                     |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ATTENTE<br><br>07:30                                                    |  | 00:00                                                  |  | température:<br>vitesse du vent:<br>validité:                                                                          |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>XI:irritant<br> en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| code Béton<br>NJB304A375                                                |  | désignation(6)(8)<br>BPS                               |  | certification<br>XF1                                                                                                   |  | classe d'exposition(3)<br>Classe Chlorure<br>CL 0,40                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| consistance(7)<br>S4                                                    |  | Dmax<br>20                                             |  | ciment(type et classe)<br>CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R                                                    |  | Additions(type)<br>dosage(C+Ka)(5)<br>0                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Résistance caractéristique(4)<br>C30/37                                 |  | appellation commerciale<br>C30/37 XF1 S4 Dm20 CEM2 375 |  | Propriétés particulières spécifiées                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                    |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>TAXE CARBONE<br>ECO-PARTICIPATION  |  | PRE 5480/4700 5480/4700<br>RP ISORETARD 2018           |  | NOM:                                                                                                                   |  | signature du client:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>type et quantité:<br>demandeur: |  | signature:                                             |  |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1