

RECY  
20 VOIE CHANTERAIN 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                                         |  |                                             |  |                                                           |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No:<br>001129159                                                    |  | 1ere Gachée: 14:00 (1)<br>Quantité: 0.50 m3 |  | Date: 05/08/2026<br>référence commande(2): 06 31 84 96 15 |  | HIOL2608052744                                |  | Zone: Sous Centrale                                                                                                                                                                                        |  |
| client:<br>411325                                                       |  | MARCO VRD                                   |  | 38 RUE DES DATS<br>51520                                  |  | LM                                            |  | LM                                                                                                                                                                                                         |  |
| chantier:<br>DEPART                                                     |  |                                             |  |                                                           |  | LM                                            |  | LUI MEME                                                                                                                                                                                                   |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                   |  | DEPART<br>chantier                                        |  | RETOUR<br>centrale                            |  | ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                                           |  |
| 13:59                                                                   |  |                                             |  |                                                           |  | température:<br>vitesse du vent:<br>validité: |  | <div><div>X</div><div>XI:irritant<br/>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</div></div> |  |
| code Béton                                                              |  | désignation(6)(8)                           |  | certification                                             |  | classe d'exposition(3)                        |  | Classe Chlorure                                                                                                                                                                                            |  |
| PJMORXX400                                                              |  |                                             |  |                                                           |  |                                               |  | consistance(7)<br>Dmax<br>1                                                                                                                                                                                |  |
| ciment(type et classe)                                                  |  | Additions(type)                             |  | dosage(C+Ka)(5)                                           |  | Résistance caractéristique(4)                 |  |                                                                                                                                                                                                            |  |
| CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R                               |  |                                             |  | 0                                                         |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |  |
| appellation commerciale                                                 |  | MORTIER NORMAL CEM2 400                     |  |                                                           |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |  |
| Propriétés particulières spécifiées                                     |  |                                             |  |                                                           |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)         |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                    |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |  |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>TAXE CARBONE<br>ECO-PARTICIPATION  |  | FIBRES SYNTHETIQUES                         |  | NOM:                                                      |  | signature du client:                          |  |                                                                                                                                                                                                            |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>type et quantité:<br>demandeur: |  | signature:                                  |  |                                                           |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                            |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1