

SAINT BRICE
42 RUE PIERRE MAITRE 51100 REI
03.26.02.57.58

Bon No:
004420641

1ere Gachée: 10:28 (1)

Date: 31/08/2026

260826093803

Quantité: 7.50 m3

référence commande(2):

client:
410282

chantier:
028201

BOTTE FONDATIONS

CH6454/DA0166905-CHU

ZAC DU PETIT LE ROY
5 RUE ERNEST FLAMMARION
94150

4 rue Fernand Cerveaux
06.52.20.01.54
51100 Reims

ARRIVEE CHANTIER
convenue réelle

DECHARGEMENT
debut fin

DEPART
chantier

RETOUR
centrale

ATTENTE
00:00

température:

vitesse du vent:

validité:

XI:irritant

en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

code Béton

désignation(6)(8)

certification

classe d'exposition(3)

Classe
Chlorure
CL 0,40

consistance(7)

Dmax

NJB304A375

BPS

XF1

S4

20

ciment(type et classe)

Additions(type)

dosage(C+Ka)(5)

Résistance caractéristique(4)

CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R

0

C30/37

appellation commerciale

C30/37 XF1 S4 Dm20 CEM2 375

Propriétés particulières spécifiées

SERVICES

CONTRIB ENVIRON
HAUSSE ENERGIE
TAXE CARBONE
ECO-PARTICIPATION

ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)

PRE 5480/4700 5480/4700
RP ISORETARD 2018

LIVRAISON RECEPTIONNEE

NOM:

signature du client:

ajout d'ingrédients sur chantier(9):

signature:

type et quantité:

demandeur:

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1