

PRUNAY
ZI MONT DE SILLERY 51360 PRUNAY
03.26.08.76.25

Bon No: 008809624		1ere Gachée: 14:11 (1)			Date: 31/08/2026		250826170714		Zone: Transport incompl	
		Quantité: 7.50 m3			référence commande(2):			Véhicule: M20 LECOQ		
client: 410791		NGE FONDATIONS			29 RUE DES TACHES 29/31			LECOQ LECOQ		
chantier: 079108								LECOQ LECOQ		
		CORMICY			44 route nationale 06.07.38.25.83 51220 Cormicy			CONSEILS DE SECURITE:		
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle								DECHARGEMENT debut fin		
08:30					ATTENTE 00:00			température: vitesse du vent: validité:		
code Béton		désignation(6)(8)			certification		classe d'exposition(3)		Classe Chlorure	
NFB304A330		BPS					XA1		CL 0,65	
ciment(type et classe)					Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM3 A 42.5 N LH CE PM-ES							0		C30/37	
appellation commerciale C30/37 XA1 S4 Dm20 CEM3 330										
Propriétés particulières spécifiées										
SERVICES					ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE					PRE 5480/4700 5480/4700				NOM:	
									signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:										
signature:										

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1