

PRUNAY										PRUNAY																													
										ZI MONT DE SILLERY 51360 PRUN,																													
										03.26.08.76.25																													
Bon No: 008809639					1ere Gachée: 10:05 (1)					Date: 14/09/2026					ROG040926152652					Zone: TRANSPORT TOI																			
					Quantité: 8.00 m3					référence commande(2): 03 88 53 08 70										Véhicule:																			
client: 412021					SYSTEME WOLF					ZI CS 10507 RUE DES TROIS BANS 67480					M90					8x4 ROUXEL HAZ																			
chantier: 202103															WARMERIVILLE					M90					HAZART														
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle										DECHARGEMENT debut fin					DEPART chantier					RETOUR centrale					ATTENTE					température:									
10:47																									00:00					vitesse du vent:									
																														validité:									
																														XI:irritant									
																																			en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures				
code Béton					désignation(6)(8)					certification					classe d'exposition(3)					Classe Chlorure					consistance(7)					Dmax									
NFB354A350					BPS										XA2					CL 0,65					S4					20									
ciment(type et classe)										Additions(type)					dosage(C+Ka)(5)					Résistance caractéristique(4)																			
CEM3 A 42.5 N LH CE PM-ES															0					C35/45																			
appellation commerciale C35/45 XA2 S4 Dm20 CEM3 350																																							
Propriétés particulières spécifiées																																							
SERVICES										ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)										LIVRAISON RECEPTIONNEE																			
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE M3 POMPE 48 ISP										PRE 5480/4700 5480/4700										NOM:																			
																				signature du client:																			
ajout d'ingrédients sur chantier(9):										signature:																													
type et quantité:																																							
demandeur:																																							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1