

RECY
20 VOIE CHANTERAINE 51520 REC
03.26.70.11.08

Bon No: 001129829	1ere Gachée: 11:24 (1) Quantité: 0.25 m3	Date: 17/09/2026 référence commande(2): 03 26 04 59 52	PETI2609172959	Zone: Sous Centrale
client: 411618	KENTSEL	2 CHEMIN DE MERFY 51100 Saint-Brice-Courcelles		Véhicule:
chantier: DEPART	DEPART			LM LM
				LM LUI MEME
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin
DEPART chantier				RETOUR centrale
ATTENTE 00:00				température: vitesse du vent: validité:
code Béton désignation(6)(8) certification classe d'exposition(3) Classe Chlorure				consistance(7) Dmax
PJNCNXA250 BORDURE				20
ciment(type et classe)		Additions(type)	dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R			0	
appellation commerciale BETON NCN Dm20 CEM2 250				
Propriétés particulières spécifiées				
SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIB ENVIRON HAUSSE ENERGIE TAXE CARBONE ECO-PARTICIPATION				NOM: signature du client:
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				
signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1