

RECY  
20 VOIE CHANTERAIN 51520 REC  
03.26.70.11.08

|                                                                        |  |                        |  |                                                                          |  |                               |  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|--|
| Bon No:<br>001130017                                                   |  | 1ere Gachée: 08:40 (1) |  | Date: 24/09/2026                                                         |  | reap170926161324              |  | Zone: TRANSPORT TOI    |  |
| client:<br>410633                                                      |  | Quantité: 8.00 m3      |  | référence commande(2): 01 39 57 74 00                                    |  |                               |  | Véhicule:              |  |
| chantier:<br>063304                                                    |  | FERREIRA DALLE         |  | ZI LES AMANDIERS<br>35 RUE DES ENTREPRENEURS<br>78420                    |  | M86                           |  | 8x4 ROUXEL RAD         |  |
|                                                                        |  | ST MEMMIE              |  | Av du maquis des glieres<br>Orlando 06.17.43.64.09<br>51470 Saint-Memmie |  | M94                           |  | ROUXEL                 |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                                       |  | DECHARGEMENT           |  | DEPART                                                                   |  | RETOUR                        |  | ATTENTE                |  |
| convenue réelle                                                        |  | debut fin              |  | chantier                                                                 |  | centrale                      |  |                        |  |
| 09:31                                                                  |  |                        |  | 00:00                                                                    |  | température:                  |  | vitesse du vent:       |  |
|                                                                        |  |                        |  |                                                                          |  | validité:                     |  |                        |  |
| code Béton                                                             |  | désignation(6)(8)      |  | certification                                                            |  | classe d'exposition(3)        |  | Classe                 |  |
| NJB254A320D                                                            |  | BPS                    |  |                                                                          |  | XF1                           |  | Chlorure               |  |
|                                                                        |  |                        |  |                                                                          |  |                               |  | CL 0,40                |  |
| ciment(type et classe)                                                 |  | Additions(type)        |  | dosage(C+Ka)(5)                                                          |  | Résistance caractéristique(4) |  |                        |  |
| CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R                              |  |                        |  | 0                                                                        |  | C25/30                        |  |                        |  |
| appellation commerciale C25/30 XF1 S4 Dm20 CEM2 320                    |  |                        |  |                                                                          |  |                               |  |                        |  |
| Propriétés particulières spécifiées                                    |  |                        |  |                                                                          |  |                               |  |                        |  |
| SERVICES                                                               |  |                        |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                      |  |                               |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE |  |
| CONTRIB ENVIRON<br>HAUSSE ENERGIE<br>TAXE CARBONE<br>ECO-PARTICIPATION |  |                        |  | SPHRE 7200                                                               |  |                               |  | NOM:                   |  |
|                                                                        |  |                        |  |                                                                          |  |                               |  | signature du client:   |  |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9):                                   |  |                        |  |                                                                          |  |                               |  |                        |  |
| type et quantité:                                                      |  |                        |  |                                                                          |  |                               |  |                        |  |
| demandeur:                                                             |  |                        |  |                                                                          |  |                               |  |                        |  |
| signature:                                                             |  |                        |  |                                                                          |  |                               |  |                        |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1