

SAINT BRICE
42 RUE PIERRE MAITRE 51100 REI
03.26.02.57.58

Bon No:
004421464

1ere Gachée: 14:10 (1)
Quantité: 5.00 m3

Date: 01/10/2026
référence commande(2):

reap290926113431

client:
412749
chantier:
74915

CLIENT COMPTANT REIMS PAR 51520
SCI CHG 32 rue Mansuy
06.74.62.02.33
51100 Reims

ARRIVEE CHANTIER
convenue réelle

DECHARGEMENT
debut fin

DEPART
chantier

RETOUR
centrale

ATTENTE
00:00

température:
vitesse du vent:
validité:

Zone: Transport incompl

Véhicule:
M05 8x4 BONARD
M87 YOHANN

CONSEILS DE SECURITE:
XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

code Béton
NJB205C350

désignation(6)(8)
BPS

certification

classe d'exposition(3)
XC1

Classe
Chlorure
CL 0,40

consistance(7)
S5

Dmax
10

ciment(type et classe)
CEMII B-LL 42.5R CE CP2 NCEMII B-LL 42.5R

Additions(type)
0

dosage(C+Ka)(5)
0

Résistance caractéristique(4)
C20/25

appellation commerciale
C20/25 XC1 S5 Dm10 CEM2 350

Propriétés particulières spécifiées
Micro Beton

SERVICES
POMPE MORTIER
M3 POMPE MORTIER
CONTRIB ENVIRON
HAUSSE ENERGIE
TAXE CARBONE
ECO-PARTICIPATION

ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)
FIBRES SYNTHETIQUES
OPTIMA 1369

LIVRAISON RECEPTIONNEE
NOM:

signature du client:

ajout d'ingrédients sur chantier(9):
type et quantité:
demandeur:

signature:

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206-1

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206-1