


| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No: 001000401 | 1ere Gachée: 16:50 (1) Quantité: 4.40 m3 | Date: 02/04/2026 référence commande(2): | KM2604023057 | | Zone: ZONE 1 |
| client: 00082 chantier: 32 | COURREGÉ ET FILS SARL BUREAU COURREGÉ | | 75 RUE DU LEVANT 12160 BARAQUEVILLE 12160 BARAQUEVILLE | | Véhicule: K8 KERAX 8X4 PR REMI |
| ARRIVÉE CHANTIER convenue réelle | DECHARGEMENT debut fin | DEPART chantier | RETOUR centrale | ATTENTE 00:00 | température: vitesse du vent: validité: |
| 16:46 | | | | | XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures |
| code Béton 25 20 | désignation(6)(8) B | certification | classe d'exposition(3) XF1 | Classe Chlorure CL 0.40 | consistance(7) S3 Dmax 22 |
| ciment(type et classe) CEM I 42,5 R | | Additions(type) | dosage(C+Ka)(5) 0 | Résistance caractéristique(4) C 25/30 | |
| appellation commerciale BETON C25/30 XF1 S3 D22 CL0.4 | | | | | |
| Propriétés particulières spécifiées | | | | | |
| SERVICES | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | |
| | | | | NOM: signature du client: | |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur: | | | signature: | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN