



| | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|--|--|
| Bon No: 001000429 | 1ere Gachée: 07:55 (1) Quantité: 0.40 m3 | Date: 10/04/2026 référence commande(2): | JD2604093066 | Zone: SOUS CENTRALI | |
| client: 1086 chantier: 01 | IDVERDE SOUS CENTRALE | Z.A. LES CALSADES 12340 BOZOULS CITY STADE BARAQUEVILLE | | Véhicule: SC SOUS CENTRALE SB BERNET SANDY | |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | DECHARGEMENT debut fin | DEPART chantier | RETOUR centrale | ATTENTE 00:00 | température: vitesse du vent: validité: |
| 15:08 | | 12:33 | 12:33 | |  XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |
| code Béton 10 | désignation(6)(8) 0 | certification | classe d'exposition(3) 00 | Classe Chlorure CL 0.40 | consistance(7) Ferme Dmax 14 |
| ciment(type et classe) CEM I 42,5 R | | Additions(type) | dosage(C+Ka)(5) 0 | Résistance caractéristique(4) C 40/50 | |
| appellation commerciale BETON BORDURE DOSE 300 SC HCA | | | | | |
| Propriétés particulières spécifiées | | | | | |
| SERVICES | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | |
| | | | | NOM: IDVERDE signature du client:  | |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur: | | | signature: | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN