


| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|
| Bon No: 001000453 | 1ere Gachée: 07:35 (1) Quantité: 2.80 m3 | Date: 15/04/2026 référence commande(2): | JD2604143084 | Zone: ZONE 3 | | |
| client: 00871 chantier: 2 | EARL CAYSSIALS RAYNAL Robot | | 32 route de la bessarède Limayrac 12240 COLOMBIES LIMAYRAC | Véhicule: K8 KERAX 8X4 LA LAUX | | |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | DECHARGEMENT debut fin | DEPART chantier | RETOUR centrale | ATTENTE 00:00 | température: vitesse du vent: validité: | CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures  |
| 08:00 | | | | | | |
| code Béton 27 20 | désignation(6)(8) 0 | certification | classe d'exposition(3) XF2 | Classe Chlorure CL 0.40 | consistance(7) S3 | Dmax 20 |
| ciment(type et classe) CEM I 42,5 R | | Additions(type) | dosage(C+Ka)(5) 0 | Résistance caractéristique(4) C 30/37 | | |
| appellation commerciale BETON C30/37 XF2 S3 D20 CL0.4 | | | | | | |
| Propriétés particulières spécifiées 1 | | | | | | |
| SERVICES | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | |
| | | | | | NOM: signature du client: | |
| ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur: | | | signature: | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cylindres.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN