


Bon No: 001255723	1ere Gachée: 14:41 (1) Quantité: 7.50 m3	Date: 26/03/2026 référence commande(2):	bas2603260909	Zone: TRANSPORT ZOI																		
client: 5156 chantier: 5156001	S D RENOVATION HERGNIES			93 RUE DE TOURNAI																		
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	température: TEMPERATURE : 10 vitesse du vent: validité:	Véhicule: 146 13 TRANSPORT CAN PATRICK													
<table border="1"> <tr> <td>code Béton</td> <td>désignation(6)(8)</td> <td>certification</td> <td>classe d'exposition(3)</td> <td>Classe Chlorure</td> <td>consistance(7)</td> <td>Dmax</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BPS NF EN 206/CN</td> <td></td> <td>XF1</td> <td>0.40</td> <td>S 3</td> <td>20</td> </tr> </table>								code Béton	désignation(6)(8)	certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure	consistance(7)	Dmax	2	BPS NF EN 206/CN		XF1	0.40	S 3	20	<b>CONSEILS DE SECURITE:</b> XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 
code Béton	désignation(6)(8)	certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure	consistance(7)	Dmax																
2	BPS NF EN 206/CN		XF1	0.40	S 3	20																
ciment(type et classe) CEM I 52.5 N CE NF			Additions(type)	dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) 25/30																	
appellation commerciale C25/30 6/20																						
Propriétés particulières spécifiées																						
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE																
MIXO-POMPE 7.5 M3 CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE BAC REP						NOM:  signature du client:																
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:																		

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN