

Bon No: 001259470		1ere Gachée: 07:19 (1) Date: 10/07/2026				Zone: SOUS CENTRALI		
		Quantité: 0.40 m3 référence commande(2):				Véhicule:		
client: 6755		BULLION TP 508 RUE BERTHELOT 59199 Bruille-Saint-Amand				201 BULLION TP		
chantier: 6755001						01 dddddd		
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART	RETOUR	ATTENTE	température: TEMPERATURE : 25 vitesse du vent: validité:	CONSEILS DE SECURITE: Xl:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures
convenue réelle		debut fin		chantier	centrale			
07:17						00:00		
code Béton		désignation(6)(8)		certification	classe d'exposition(3)		Classe Chlorure	consistance(7) Dmax
60		MORTIER S.A.B.M			XO			S 1
ciment(type et classe) CEM III/A42.5 N CE CP1 NF				Additions(type)	dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
					0			
appellation commerciale M 350								
Propriétés particulières spécifiées								
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE REP							NOM:	
							signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9):				signature:				
type et quantité:								
demandeur:								

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe XO ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN