

Bon No: 001259669		1ere Gachée: 09:39 (1)			Date: 17/07/2026		Zone: TRANSPORT ZOI	
		Quantité: 6.00 m3			référence commande(2):		Véhicule:	
client: 78		MUSTO			15 rue edgard degas 59880 Saint-Saulve		102 TRANSPORT CO	
chantier: 78005							27 PASCAL	
		ST SAULVE					CONSEILS DE SECURITE:	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE	température: TEMPERATURE : 34	
09:39						00:00	vitesse du vent: validité:	
code Béton		désignation(6)(8)		certification		classe d'exposition(3)	Classe Chlorure	consistance(7) Dmax
31		BPS NF EN 206/CN				XF1	0.40	S 3 6
ciment(type et classe) CEM I 52.5 N CE NF				Additions(type)		dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4) 25/30
appellation commerciale C 25/30 2/6								
Propriétés particulières spécifiées								
SERVICES					ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
BARBOTINE MIXO POMPE 6 M3 CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE REP							NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:					signature:			

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN