

Bon No: 001260161		1ere Gachée: 13:02 (1) Quantité: 5.00 m3		Date: 31/07/2026 référence commande(2):		BAS2607315477		Zone: TRANSPORT ZOI	
client: 6259 chantier: 6259001		GECITEC ONNAING		PARC D ACTIVITE DE LA CHENAIE PORTE A 62320 ROUVROY		Véhicule: 102 27		TRANSPORT CO PASCAL	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
11:44						température: TEMPERATURE : 29		vitesse du vent: validité:	
code Béton 112		désignation(6)(8) BPS NF EN 206/CN		certification		classe d'exposition(3) XA3		Classe Chlorure 0.40	
consistance(7) S 3		Dmax 20		ciment(type et classe) CEM V 42.5 N LH /SR		Additions(type) 0		dosage(C+Ka)(5) 0	
Résistance caractéristique(4) C40/50									
appellation commerciale C40/50 6/20 PM ES									
Propriétés particulières spécifiées									
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
BARBOTINE METRE CUBE POMPEE 23/28ML FORFAIT POMPE 24/28 ML CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE REP								NOM: signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:					

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN