

Bon No: 001260318		1ere Gachée: 09:37 (1) Quantité: 1.00 m3		Date: 12/08/2026 référence commande(2):		bas2608125645		Zone: SOUS CENTRALI	
client: 76		SADE CGTH		PARC DE LA CHENAIE RUE CHARLES DARWIN		Véhicule: 107		LUI - MEME	
chantier: 76133		ONNAING GALERIE TECH				CLIENT		CLIENT	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
09:35						température: TEMPERATURE : 3		vitesse du vent: validité:	
code Béton 103		désignation(6)(8) BETON S.A.B.M		certification		classe d'exposition(3) XA3		Classe Chlorure 0.40	
consistance(7) S 3		Dmax 20		ciment(type et classe) CEM V 42.5 N LH /SR		Additions(type) 2		dosage(C+Ka)(5) 385	
Résistance caractéristique(4) 30/37									
appellation commerciale BPS NF EN 206/CN 30/37									
Propriétés particulières spécifiées									
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIB ENVIRONNEMENTALE CONTRIB CARBONNE						NOM:			
						signature du client:			
ajout d'ingrédients sur chantier(9): type et quantité: demandeur:				signature:					

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN