

Bon No: 001002694		1ere Gachée: 16:20 (1) Date: 22/04/2026			Zone:	
		Quantité: 8.00 m3 référence commande(2):			Véhicule:	
client: 93		Sgtm/Stade Larbi Ben M'ba			54694 54694	
chantier: 1					01 SGTM	
		RADIER SOUKLE			CONSEILS DE SECURITE:	
		RADIER SOUKLE CASABLANCA			XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE
16:12						00:00
température:		vitesse du vent:				
validité:						
code Béton		désignation(6)(8)		certification	classe d'exposition(3)	Classe Chlorure
B15 STAD		01				
consistance(7)		Dmax				
ciment(type et classe)		Additions(type)		dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)
CPJ55				0		
appellation commerciale B15 STAD						
Propriétés particulières spécifiées						
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
			VISCOFLOW		NOM:	
					signature du client:	
ajout d'ingrédients sur chantier(9):			signature:			
type et quantité:						
demandeur:						

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cylindres.

(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN