



SOPRAGGLO

TEL: 02 40 40 40 40 FAX: 02 40 40 40 40

Bon No:	1ere Gachée: (1)	Date:	zone:																										
	Quantité: m3	Réf. commande(2):	Véhicule:																										
Client:	Chantier:		Chauffeur:																										
			Transport:																										
<table border="1"> <tr> <td>ARRIVEE CHANTIER</td> <td>DECHARGEMENT</td> <td>DEPART</td> <td>RETOUR</td> <td>ATTENTE</td> <td rowspan="2">Quantite Origine :</td> <td rowspan="3"> CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures  </td> </tr> <tr> <td>convenue</td> <td>réelle</td> <td>debut</td> <td>fin</td> <td>chantier</td> <td>centrale</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Quantite Restante :</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Livree Reelle :</td> <td></td> </tr> </table>			ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine :	CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 	convenue	réelle	debut	fin	chantier	centrale						Quantite Restante :						Livree Reelle :		
ARRIVEE CHANTIER	DECHARGEMENT	DEPART	RETOUR	ATTENTE	Quantite Origine :	CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 																							
convenue	réelle	debut	fin	chantier			centrale																						
					Quantite Restante :																								
					Livree Reelle :																								
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(?)	Dmax																							
Ciment(type et classe)		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)																									
Appellation commerciale :			Garac. complémentaire :																										
Propriétés spécifiées :																													
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE																								
					Nom:																								
					Signature du client:																								
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:																										

- (1) Sauf dispositions particulières.le béton doit être mis en oeuvre au plus tard,2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression.non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent.si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201 ;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non