



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001095998		1ere Gachée : 07:27 (1) Quantité : 3.00 m3		Date : 31/10/2025 012510298074		Zone : ZONE 08	
Client : CG CHAPES CG CHAPES		Chantier : HAUTVILLEF HAUTVILLERS OUV		Réf. commande(2) :		Véhicule : FD465EC	
705 ROUTE DE LA MARE		RUELLETTE				FD465EC	
AUX DAIMS 0683108553		80132 HAUTVILLERS OUVILLE				Chauffeur : SEBASTIEN	
76270 NESLE HODENG						SEBASTIEN	
						Transport :	
						CONSEILS DE SECURITE:	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
09:30				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 1.00 m3	
						Quantite Restante : 0.00 m3	
						Livree Reelle : 3.00 m3	
						Xi:irritant	
						en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
RAV	PRODUIT SPECIAL			0.65 %			
Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SR CE PM CP1 NF			Additions(type) CV	Dosage(C+Ka)(5) 200	Résistance caractéristique(4)		
Appellation commerciale : RAVOIRAGE			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 7°C		
Propriétés spécifiées :							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
			EA 200 DIL 0.9 % MV 885 0.3 % SPHRE 3000 1.2 %			Nom:	
						Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non