



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Bon No :<br><b>001096024</b>  | 1ere Gachée : 12:00 (1)<br>Quantité : <b>4.00</b> m3 | Date : <b>03/11/2025</b> 012510318085<br>Réf. commande(2) :                                 | Zone : ZONE 08<br>Véhicule : DD057CC<br>DD057CC<br>Chauffeur : SANDY<br>YUNG<br>Transport :  |
| Client : <b>CG CHAPES CG CHAPES</b><br>705 ROUTE DE LA MARE<br>AUX DAIMS 0683108553<br>76270 NESLE HODENG |  | Chantier : <b>HAUTVILLEFHAUTVILLERS OUV</b><br>rue ruelle<br><br><b>HAUTVILLERS OUVILLE</b> | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle   | DECHARGEMENT<br>debut fin                            | DEPART<br>chantier  | RETOUR<br>centrale   |
| 14:00   |  |   | ATTENTE<br>00:00   |
| Quantite Origine : 1.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 4.00 m3                      |  |   |  |

|   |                   |  |                        |                        |   |      |
|---|-------------------|--|------------------------|------------------------|---|------|
| Code Formule<br>CEMC16  | Désignation(6)(8) | Certification  | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure        | Consistance(7)                          | Dmax |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |                   |  | Additions(type)<br>275 | Dosage(C+Ka)(5)<br>275 | Résistance caractéristique(4)<br>C16-F3 |      |
| Appellation commerciale : CEMFLOOR HPC C16 F3 ss pellicu                |                   | Carac. complementaire :  |                        | TEMPERATURE : 11°C     |   |      |
| Propriétés spécifiées :   |                   |  |                        |                        |   |      |
| SERVICES  |                   | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)  |                        |                        | LIVRAISON RECEPTIONNEE                  |      |
|   |                   | Sac SCREEDFINISH FB 0.6                      1<br>CHRYSO @Optima 1369                      0.48 %<br>MasterSuna 3890                                      0.07 % |                        |                        | Nom:<br>Signature du client:            |      |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                   | Signature:   |                        |                        |   |      |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non