



**SOPRAGGLO**  
ESCLÉS PRESSE SIMPL

4 Route de Fouilloy  
60220 Escles St Pierre

|   |  |                         |  |                                     |  |                               |  |
|---|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bon No : 011P00013664   |  | 1ere Gachée : 06:16 (1) |  | Date : 07/11/2025                   |  | Zone :                        |  |
| Quantité : 0.50 m3  |  | Réf. commande(2) :      |  | Véhicule :                          |  | Chauffeur :                   |  |
| Client : 1  |  | DEMLER                  |  | Chantier : 15B40                    |  | Transport :                   |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle   |  |                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier            |  |
| RETOUR<br>centrale  |  |                         |  | ATTENTE                             |  | Quantite Origine : 0.00 m3    |  |
| 00:00   |  |                         |  | 00:00                               |  | Quantite Restante : 0.00 m3   |  |
|   |  |                         |  |                                     |  | Livree Reelle : 0.00 m3       |  |
| <p style="text-align: right;"><b>CONSEILS DE SECURITE:</b></p> <p>XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> |  |                         |  |                                     |  |                               |  |
| Code Formule  |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)        |  |
| PRES01  |  |                         |  |                                     |  | Classe chlorure               |  |
|   |  |                         |  |                                     |  | Consistance(7)                |  |
|   |  |                         |  |                                     |  | Dmax                          |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF  |  |                         |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)               |  |
|   |  |                         |  |                                     |  | Résistance caractéristique(4) |  |
|   |  |                         |  |                                     |  | 0                             |  |
| Appellation commerciale : BLOC 0/2 BLANC 160KG  |  |                         |  | Carac. complementaire :             |  |                               |  |
| Propriétés spécifiées :   |  |                         |  |                                     |  |                               |  |
| SERVICES  |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE        |  |
|   |  |                         |  |                                     |  | Nom:                          |  |
|   |  |                         |  |                                     |  | Signature du client:          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:   |  |                         |  | Signature:                          |  |                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non