



**SOPRAGGLO**  
LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|   |  |                                     |  |                        |  |  |  |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|
| Bon No : 002P00071619                   |  | 1ere Gachée : 13:37 (1)             |  | Date : 26/11/2025      |  | Zone :   |  |
| Quantité : 1.00 m3                      |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule :             |  | Chauffeur :  |  |
| Client : 1 PRESSE 1                     |  | Chantier : BLOC STEPOC CHA          |  | Transport :            |  | CONSEILS DE SECURITE:  |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier     |  | RETOUR<br>centrale   |  |
| 00:00                                   |  |                                     |  | ATTENTE<br>00:00       |  | Quantite Origine : 0.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.00 m3 |  |
| Code Formule                            |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification          |  | Classe d'exposition(3)   |  |
| 5                                       |  |                                     |  |                        |  | Classe chlorure  |  |
| Ciment(type et classe)                  |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)        |  | Résistance caractéristique(4)  |  |
| CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF             |  |                                     |  | 0                      |  |  |  |
| Appellation commerciale : BLOC CHAINAGE |  | Carac. complementaire :             |  |                        |  |  |  |
| Propriétés spécifiées :                 |  |                                     |  |                        |  |  |  |
| SERVICES                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE |  |  |  |
|   |  |                                     |  | Nom:                   |  | Signature du client:   |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):    |  | Signature:                          |  |                        |  |  |  |
| Type et quantité:                       |  |                                     |  |                        |  |  |  |
| Demandeur:                              |  |                                     |  |                        |  |  |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non