




# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|  |                     |   |                                     |                                |  |  |  |
|--|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Bon No : 001096228   |                     | 1ere Gachée : 07:08 (1)<br>Quantité : 0.30 m3 |                                     | Date : 27/11/2025 012511048100 |  | Zone : SOUS CENTRALE   |  |
| Client : LUCAS BEAI LUCAS BEAUMON<br>FOUILLOY  |                     | Chantier : SC<br>ch seus                      |                                     | Réf. commande(2) :             |  | Véhicule : SC ESCLES<br>SOUS CENTRALE ESC<br>Chauffeur : SC<br>SOUS CENTRAL<br>Transport : |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle  |                     | DECHARGEMENT<br>debut fin                     |                                     | DEPART<br>chantier             |  | RETOUR<br>centrale   |  |
| 11:16  |                     |   |                                     | ATTENTE<br>00:00               |  | Quantite Origine : 0.50 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.30 m3       |  |
| <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |                     |   |                                     |                                |  |  |  |
| Code Formule   | Désignation(6)(8)   | Certification                                 | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                | Consistance(7)                           | Dmax   |  |
| S821   | BPS NF EN 206 A2/CN |   | XF1, XC3, XC4, XD1 (                | 0.40 %                         | S1 (10 à 40 mm)                          | 12.5   |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF  |                     |   | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>308         | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30 |  |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S1 II42  |                     |   | Carac. complementaire :             |                                | TEMPERATURE : 3°C                        |  |  |
| Propriétés spécifiées :  |                     |   |                                     |                                |  |  |  |
| SERVICES   |                     |   | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE   |  |
|  |                     |   |                                     |                                |  | Nom:<br>Signature du client:   |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:  |                     |   | Signature:                          |                                |  |  |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non