



# SOPRAGGLO

## ANGROY PRESSE DOUI

9 route de blangy  
76260 Lonarov

|   |                   |                            |                                     |  |                               |                         |  |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--|
| Bon No : 010P00023888   |                   | 1ere Gachée : 12:48 (1)    |                                     | Date : 02/12/2025  |                               | Zone :                  |  |
| Quantité : 1.00 m3  |                   | Réf. commande(2) :         |                                     | Véhicule :   |                               | Chauffeur :             |  |
| Client : 1 A860   |                   | Chantier : BORDURE CS1 BAS |                                     | Transport :  |                               | CONSEILS DE SECURITE:   |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |                   | DECHARGEMENT<br>debut fin  |                                     | DEPART<br>chantier   |                               | RETOUR<br>centrale      |  |
| ATTENTE<br>00:00  |                   | Quantite Origine : 0.00 m3 |                                     | Quantite Restante : 0.00 m3  |                               | Livree Reelle : 0.00 m3 |  |
| XI:irritant   |                   |                            |                                     | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |                               |                         |  |
| Code Formule  | Désignation(6)(8) | Certification              | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure  | Consistance(7)                | Dmax                    |  |
| 13 BASCULE SONDE  |                   |                            |                                     |  |                               |                         |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 52,5 N CE CP2                      |                   |                            | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)  | Résistance caractéristique(4) |                         |  |
|   |                   |                            |                                     | 0  |                               |                         |  |
| Appellation commerciale : BORDURE 390KG BASC + SONDE                    |                   |                            | Carac. complementaire :             |  |                               |                         |  |
| Propriétés spécifiées :   |                   |                            |                                     |  |                               |                         |  |
| SERVICES  |                   |                            | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  |                               | LIVRAISON RECEPTIONNEE  |  |
|   |                   |                            |                                     |  |                               | Nom:                    |  |
|   |                   |                            |                                     |  |                               | Signature du client:    |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                   |                            | Signature:                          |  |                               |                         |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non