



# SOPRAGGLO

## ANGROY PRESSE DOUI

9 route de blangy  
76260 Lonarov

|   |  |                            |                                     |                             |                        |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Bon No : 1ere Gachée : 11:39 (1)  |  | Date : 05/12/2025          |                                     | Zone :                      |                        |
| 010P00024118  |  | Quantité : 1.00 m3         |                                     | Réf. commande(2) :          |                        |
| Client : 1 A860   |  | Chantier : BORDURE CS1 BAS |                                     | Chauffeur :                 |                        |
|   |  |                            |                                     | Transport :                 |                        |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle   |  | DECHARGEMENT<br>debut fin  |                                     | DEPART<br>chantier          |                        |
| RETOUR<br>centrale  |  | ATTENTE                    |                                     | Quantite Origine : 0.00 m3  |                        |
| 00:00   |  | 00:00                      |                                     | Quantite Restante : 0.00 m3 |                        |
|   |  |                            |                                     | Livree Reelle : 0.00 m3     |                        |
| <p align="center"><b>CONSEILS DE SECURITE:</b></p> <p>XI:irritant <small>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</small></p>  |  |                            |                                     |                             |                        |
| Code Formule  |  | Désignation(6)(8)          |                                     | Certification               |                        |
| 13 BASCULE SONDE  |  |                            |                                     | Classe d'exposition(3)      |                        |
|   |  |                            |                                     | Classe chlorure             |                        |
|   |  |                            |                                     | Consistance(7)              |                        |
|   |  |                            |                                     | Dmax                        |                        |
| Ciment(type et classe)  |  | Additions(type)            |                                     | Dosage(C+Ka)(5)             |                        |
| CEM II/A-S 52,5 N CE CP2  |  |                            |                                     | 0                           |                        |
| Appellation commerciale : BORDURE 390KG BASC + SONDE  |  | Carac. complementaire :    |                                     |                             |                        |
| Propriétés spécifiées :   |  |                            |                                     |                             |                        |
| SERVICES  |  |                            | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                             | LIVRAISON RECEPTIONNEE |
|   |  |                            |                                     |                             | Nom:                   |
|   |  |                            |                                     |                             | Signature du client:   |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):  |  |                            | Signature:                          |                             |                        |
| Type et quantité:   |  |                            |                                     |                             |                        |
| Demandeur:  |  |                            |                                     |                             |                        |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non