




**SOPRAGGLO**  
LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|   |  |   |  |                                     |  |   |  |
|---|--|---|--|-------------------------------------|--|---|--|
| Bon No : 002901855  |  | 1ere Gachée : 13:50 (1)<br>Quantité : 2.00 m3 |  | Date : 08/01/2026 bpe2405274619     |  | Zone : ZONE 00  |  |
| Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LONGROY<br>76260 LONGROY  |  | Chantier : SC<br>prefa                        |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule : SC LONGROY<br>SOUS CENTRALE LON<br>Chauffeur : SC<br>SOUS CENTRAL<br>Transport : |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle   |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                     |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale  |  |
| 11:32   |  |   |  | ATTENTE<br>00:00                    |  | Quantite Origine : 1.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 2.00 m3        |  |
| <p><b>CONSEILS DE SECURITE:</b></p> <p>XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> |  |   |  |                                     |  |   |  |
| Code Formule  |  | Désignation(6)(8)                             |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)  |  |
| LAVAGE  |  |   |  |                                     |  | Classe chlorure   |  |
|   |  |   |  |                                     |  | Consistance(7)  |  |
|   |  |   |  |                                     |  | Dmax  |  |
| Ciment(type et classe)  |  |   |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)   |  |
|   |  |   |  |                                     |  | Résistance caractéristique(4)   |  |
|   |  |   |  |                                     |  | 0   |  |
| Appellation commerciale : LAVAGE  |  |   |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 4°C   |  |
| Propriétés spécifiées :   |  |   |  |                                     |  |   |  |
| SERVICES  |  |   |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE  |  |
|   |  |   |  |                                     |  | Nom:  |  |
|   |  |   |  |                                     |  | Signature du client:  |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:   |  |   |  | Signature:                          |  |   |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non