




SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096517		1ere Gachée : 11:26 (1)		Date : 20/01/2026		012601148332		Zone : SOUS CENTRALE							
Quantité : 0.25 m3		Réf. commande(2) :		03.44.40.24.24		Véhicule : SC ESCLES		SOUS CENTRALE ESC							
Client : PIVETTA BT PIVETTA BTP				Chantier : SC				SOUS CENTRALE							
2 AV FRANCOIS MITTERAND								Chauffeur : SC							
ZAC DU GROS GRELOT								SOUS CENTRAL							
60150 THOUROTTE								Transport :							
								CONSEILS DE SECURITE:							
ARRIVEE CHANTIER				DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE		Quantite Origine : 0.50 m3			
convenue				réelle		debut		fin		chantier		centrale		Quantite Restante : 0.00 m3	
10:25										00:00		Livree Reelle : 0.25 m3		XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)		Dmax			
M55		MORTIER				AUCUNE		AUCUNE		S1 (10 à 40 mm)		4			
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)							
CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF						300		AUCUNE							
Appellation commerciale : PSP MORTIER 300 S1 II 42				Carac. complementaire :				TEMPERATURE : 6°C							
Propriétés spécifiées :															
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE							
								Nom:							
								Signature du client:							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:											
Type et quantité:															
Demandeur:															

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non