



# SOPRAGGLO

## ANGROY PRESSE DOUI

9 route de blangy  
76260 Lonarov

|                                                                         |                        |                             |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bon No : 1ere Gachée : 11:43 (1)                                        |                        | Date : 20/01/2026           |                                     | Zone :                                                                                                                                                                                               |                        |
| 010P00024846 Quantité : 1.00 m3                                         |                        | Réf. commande(2) :          |                                     | Véhicule :                                                                                                                                                                                           |                        |
| Client : 1 A860                                                         |                        | Chantier : BORDURE P1 BASC  |                                     | Chauffeur :                                                                                                                                                                                          |                        |
|                                                                         |                        |                             |                                     | Transport :                                                                                                                                                                                          |                        |
|                                                                         |                        |                             |                                     | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |                        |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue                                            | DECHARGEMENT<br>réelle | DEPART<br>debut             | RETOUR<br>fin                       | ATTENTE<br>chantier                                                                                                                                                                                  | RETOUR<br>centrale     |
| 00:00                                                                   |                        |                             |                                     | 00:00                                                                                                                                                                                                |                        |
| Quantite Origine : 0.00 m3                                              |                        | Quantite Restante : 0.00 m3 |                                     | Livree Reelle : 0.00 m3                                                                                                                                                                              |                        |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)      | Certification               | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                                                                                                                                                                                      | Consistance(7) Dmax    |
| 12 BASCULE SONDE                                                        |                        |                             |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 52,5 N CE CP2                      |                        | Additions(type)             | Dosage(C+Ka)(5)                     | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                        |                        |
|                                                                         |                        |                             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Appellation commerciale : BORDURE 380KG BASC + SONDE                    |                        |                             | Carac. complementaire :             |                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                        |                             |                                     |                                                                                                                                                                                                      |                        |
| SERVICES                                                                |                        |                             | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                                                                                                                                                                                      | LIVRAISON RECEPTIONNEE |
|                                                                         |                        |                             |                                     |                                                                                                                                                                                                      | Nom:                   |
|                                                                         |                        |                             |                                     |                                                                                                                                                                                                      | Signature du client:   |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                        |                             | Signature:                          |                                                                                                                                                                                                      |                        |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non