



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001096554	1ere Gachée : 13:45 (1) Quantité : 6.50 m3	Date : 22/01/2026 012601228364	Zone : ZONE 01			
Client : MONTAGNE GAEC DE LA MONTAGNE 12 RUE DE LA MONTAGNE 60220 LANNOY CUILIERE		Chantier : LANNOY LANNOY CUILIERE 14 RUE DE LA MONTAGNE 60220	Véhicule : EV949AR EV949AR Chauffeur : JULIEN JULIEN Transport :			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale			
13:43			ATTENTE 00:00			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DEPART chantier	RETOUR centrale			
13:43			ATTENTE 00:00			
Quantite Origine : 14.50 m3	Quantite Restante : 0.00 m3	Livree Reelle : 6.50 m3				
CONSEILS DE SECURITE:			Xl:irritant			
en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures						
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
828	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (0.40 %	S2 (50 à 90 mm)	22.4
Ciment(type et classe)	Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF			273	C 25/30		
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S2 II 42			Carac. complementaire :	TEMPERATURE : 8°C		
Propriétés spécifiées :						
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
		PRE 510 0.4 %		Nom: Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non