



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|   |  |  |  |                                     |  |  |  |
|---|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Bon No : 001096723  |  | 1ere Gachée : 10:08 (1)                  |  | Date : 12/02/2026 012602128437      |  | Zone : SOUS CENTRALE   |  |
| Quantité : 0.50 m3  |  | Réf. commande(2) : 03.22.90.23.15        |  | Véhicule : SC ESCLES                |  | SOUS CENTRALE ESC  |  |
| Client : STPE STPE  |  | Chantier : SC                            |  | SOUS CENTRALE                       |  | Chauffeur : SC   |  |
| 10 ROUTE DE FORGES  |  |  |  |                                     |  | Transport : SOUS CENTRAL   |  |
| 80290 CHAPELLE /POIX  |  |  |  |                                     |  | CONSEILS DE SECURITE:  |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale   |  |
| 10:05   |  |  |  | ATTENTE<br>00:00                    |  | Quantite Origine : 0.50 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.50 m3 |  |
| Code Formule<br>S906  |  | Désignation(6)(8)<br>BCP NF EN 206 A2/CN |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)<br>AUCUNE   |  |
|   |  |  |  | Classe chlorure<br>0.40 %           |  | Consistance(7)<br>S1 (10 à 40 mm)  |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF                 |  | Additions(type)<br>0                     |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>250              |  | Résistance caractéristique(4)<br>AUCUNE  |  |
| Appellation commerciale : BCP 250 kg D12 S1 II42                        |  | Carac. complementaire :                  |  | TEMPERATURE : 7°C                   |  |  |  |
| Propriétés spécifiées :   |  |  |  |                                     |  |  |  |
| SERVICES  |  |  |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE   |  |
|   |  |  |  |                                     |  | Nom:<br>Signature du client:   |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  |  |  | Signature:                          |  |  |  |

XI:irritant  
en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures



- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non